

Instalação e manutenção do Hidrômetro



- Mantenha seu hidrômetro sempre na posição horizontal. Em qualquer outra posição ele não funcionará corretamente e deverá ser substituído.
 - Proteja o seu hidrômetro contra a chuva e o sol. Exposto ao tempo o hidrômetro se estragará mais rápido. Providencie um abrigo para ele.
 - Evite pancadas no hidrômetro, elas podem afetar seu mecanismo e obrigar sua troca.
-
- O abrigo do hidrômetro é obrigatório e poderá ser construído em concreto pré-moldado ou de alvenaria (tijolo).
 - A entrada da ligação de água até o abrigo deverá estar totalmente limpa e desobstruída de qualquer obstáculo.
 - É proibido conectar tubo soldável na saída inferior (pé) do cavalete ou perto dele.
 - O medidor (relógio) deve ficar com o visor para cima e visível para o leiturista.
 - Em hipótese alguma o cavalete poderá ser alterado pelo usuário ou seu agente.
 - O abrigo deverá estar localizado de maneira a permitir sempre o livre acesso do leiturista e da manutenção.
 - Prenda seu cachorro em dia de leitura. Não amarre seu cachorro no cavalete do relógio de água.
 - Atualize o nome do responsável pela conta de água e esgoto e o número da residência. Para os locatários é só comparecer ao SAAET munido do contrato de aluguel. Para os proprietários é preciso trazer a escritura do imóvel.
 - Quando for reformar ou pintar sua casa proteja o hidrômetro.
 - Coloque caixas de correspondências para facilitar a entrega e recebimento das contas.
 - Não dificulte a visão do hidrômetro (relógio de água) com lixo, plantação ou outros materiais.
 - Evite o corte de água. Ele acarreta dívida e é efetuado após 15 dias do vencimento da 2ª conta.
 - Nunca faça ligações elétricas próximas as instalações hidráulicas.
 - Conserve o medidor limpo.